

SAME

EXPLORER

80 | 85 | 90 | 95 | 100



Fruto de la dilatada experiencia y de la importante competencia de SAME en el mundo de los tractores de potencia media, el Explorer ofrece un equilibrio ideal entre funcionalidad y confort y es una excelente elección para quien busca un rendimiento ideal con una inversión limitada. De hecho, el equipamiento mecánico de serie, marcado por la sencillez, la facilidad de mantenimiento y la durabilidad, hacen del Explorer un tractor capaz de garantizar una alta productividad y un excelente confort.

Eficiente en el transporte, apta para el forrajeo, la Explorer se destaca tanto en la siembra como en la labranza, y también es perfecta para las fincas más pequeñas

 **Tractocentro** COL

Línea nacional

018000413869

	80	85	90	95	100
	2x4/4x4				
MOTOR					
Tipo de motor	SDF 1000.4 W NIVEL II	SDF 1000.4 W NIVEL I	SDF 1000.4 WT NIVEL II	SDF 1000.4 WT NIVEL I	SDF 1000.4 WT NIVEL II
Cilindros/Capacidad	4/4000 n°/cc				
Inyección	Aspiración natural	Aspiración natural	Turbo	Turbo	Turbo
Potencia a velocidad nominal	54,7/74 kW/CV	62,5/85 kW/CV	64,6/87 kW/CV	67,7/92 kW/CV	70/96 kW/CV
Potencia Nominal SAEJ 1995	0	87,152	0	94,328	0
Velocidad nominal	2350 rpm				
Aire acondicionado	líquido-aceite				
Filtro de aire	seco con doble elemento y prefiltro ciclónico				
escape silenciado	con escape vertical				
Régimen del motor a máxima potencia	1400 rpm				
Tuerca maxima	258 nm	277 nm	348 nm	330 nm	377 nm
aumento de par	23%	15%	40%	26%	33%
Capacidad del tanque de combustible	100 litros				
TRANSMISIÓN					
Transmisión	monodisco, autoajutable, accionado hidrostáticamente				
Lanzadera	mecánico, sincronizado				
N° de velocidades	Caja de cambios mecánica, 4 marchas sincronizadas, 3 gamas de marchas (SOLO 2WD)/Caja de cambios mecánica, 5 marchas sincronizadas, gamas de 3/4 marchas				
Velocidades de avance	15/12/2020				
Velocidades inversas	15/12/2020				
Velocidad máxima	40 km/h (4WD) - 30 km/h (2WD)				
Electrohráulico 4WD y DIFF LOCK	operado mecánicamente				
FRENOS Y DIRECCIÓN					
Tipo	freno de disco en baño de aceite en las cuatro ruedas				
Freno de mano	multidisco sumergido en aceite - accionado mecánicamente				
Dirección asistida hidrostática con bomba independiente	con bomba dedicada				
Ángulo de dirección	50° (4WD) - 55° (2WD)				
SISTEMA HIDRÁULICO					
Elevador trasero	mecánico				
Capacidad de elevación trasera	4200kg				
Entrega de la bomba	56 L/min				
Distribuidores hidráulicos	2/4 o 6 vías				
TOMA DE FUERZA					
embrague de toma de fuerza	multidisco en baño de aceite con acoplamiento independiente (trasero)				
Velocidad	540-1000-Ground Speed rpm (trasero)				
TAXI					
Telaio di sicurezza	dos postes ROP S plegable y con capota				
Instrumentación a bordo	analógico				
Suspensión	ajuste mecanico, cinturón de seguridad				
LLANTAS					
Neumáticos traseros	18.4 R30	18.4 R30	18.4 R30	18.4 R30	18.4 R30
DIMENSIONES Y PESOS					
distancia entre ejes	2330-2350 mm (2WD-4WD)	2330-2350 mm (2WD-4WD)	2340-2360 mm (2WD-4WD)	2340-2360 mm (2WD-4WD)	2360-2340 mm (2WD-4WD)
Peso	3000-3100 kg (2WD-4WD)	3000-3100 kg (2WD-4WD)	3100-3200 kg (2WD-4WD)	3100-3200 kg (2WD-4WD)	3200 kilogramos (2WD/4WD)
Seguimiento mínimo-máximo	1600-2100 mm				
Ancho mín.-máx.	1950-2200mm	1950-2200mm	2050-2250 mm	2050-2250 mm	2050-2250 mm
Longitud	4065mm	4065mm	4075mm	4075mm	4075mm
Altura de la cabina	2459mm	2459mm	2469mm	2469mm	2469mm
Claridad del piso	400mm				



Sedes

Medellín > Bogotá > Cali > Cúcuta
Villavicencio > Montería

Garantía

1 año o 1.200 horas de uso