

DEUTZ-FAHR

Agrolux

310 - 320 - 410



www.tractocentrolombi

Motor. Cilindros / Cilindrada: n° 4 / 4000 cm³, aspiración Turbo Intercooler. Potencia Nominal. SAE J1995 77 HP. Transmisión. Tipo de inversor mecánico, número velocidades con reductor 15 adelante + 15 atrás. Bloqueo diferencial trasero y delantero. Frenos. En las 4 ruedas. Sistema Hidráulico. Caudal de la bomba 45 L/min. Toma de fuerza. 540. Capacidad de elevación. 3000 kg.

 **Tractocentro**.COL

Línea nacional

018000413869

DATOS TÉCNICOS

	Versiones	AGROLUX 3 1 0		AGROLUX 3 2 0		AGROLUX 4 1 0	
		2RM	DT	2RM	DT	2RM	DT
MOTOR		1000.3WT E3 HRT		1000.3WTI E3 HRT		1000.4WTI E3 HRT	
Cilindros/Cilindrada	n°/cm ³	3/3000				4/4000	
Aspiración		Turbo		Turbo Intercooler		Turbo Intercooler	
Potencia máx. homologada (2000/25/CE)	CV/kW	62/46,5		72/54		75/55	
Potencia nominal SAE J 1995	HP	63		73		77	
Régimen nominal	rev/min.			2200			
Régimen máxima	rev/min.			2350±30			
Régimen mínima	rev/min.			750			
Par máximo/Régimen	Nm/rev/min.	240/1600		265/1600		285/1600	
Incremento de par	%	22		18		19	
Refrigeración				líquido-aceite			
Regulación motor				mecánica			
Filtro de aire				en seco con cartucho de seguridad			
Silenciador bajo capó				con escape horizontal en el lado izquierdo			
Capacidad depósito gasóleo	litros			70			
MEDIDAS Y PESOS (con neumáticos traseros)		16.9 R30				16.9 R30	
Longitud máx. sin brazos	mm	3315				3445	
Anchura mín. - máx.	mm	1838/2325				1838/2325	
Altura máx. al bastidor de protección	mm	2455				2455	
Altura máx. hasta el chasis de seguridad bajado	mm	1965				1965	
Altura máx. hasta guardabarros	mm	1520				1520	
Altura al volante	mm	1600				1600	
Altura mín. - máx. al capó	mm	1230/1560				1230/1560	
Luz libre	mm	400				400	
Paso	mm	1976				2015	
Vía delantera mín. - máx.	mm	1750				1750	
Vía trasera mín. - máx.	mm	1840				1840	
Radio mínimo de giro sin frenos	mm	3700				3900	
Peso con bastidor de seguridad	kg	2800				2900	

TRANSMISIÓN

Embrague del cambio	con mando mecánico
Inversor	mecánico
Cambio mecánico, 5 marchas sincronizadas 3 gamas	15AD + 15AT
Velocidad máxima	km/h 40
Bloqueo diferencial trasero	con mando mecánico
Lubricación	forzada

FRENO Y DIRECCIÓN

Freno	en las 4 ruedas
Freno remolque	hidráulico
Dirección	hidrostática
Ángulo de giro	55°

PUENTE DELANTERO

Acoplamiento tracción y diferencial	con mando mecánico
Bloqueo diferencial delantero	con mando mecánico

T.D.F. TRASERA

Embrague	en seco
Velocidad	rev/min. 540/540 ECO/SYNCR0
Accionamiento	mecánico independiente

ELEVADOR HIDRÁULICO

Elevador trasero	mecánico
Capacidad máx. de elevación	kg 3000
Caudal de la bomba	l/min. 45
Distribuidores hidráulicos auxiliares	n° vías 4/6
Enganche tripuntal (brazos y tercer punto)	rótulas fijas
Tirante der. y estabilizadores	mecánico

PUESTO DE CONDUCCIÓN

Palancas de cambio	laterales
Bastidor de seguridad	con dos montantes, abatible
Instrumentación	analógica
Asiento	con regulación mecánica

15 AD - VELOCIDAD EN KM/H A 2200 REV/MIN. MOTOR CON NEUMÁTICOS TRASEROS

1L	2L	3L	4L	5L	1M	2M	3M	4M	5M	1V	2V	3V	4V	5V
0,29	0,42	0,61	0,85	1,18	1,88	2,68	3,85	5,38	7,48	10,35	14,78	21,18	29,60	41,18

15 AT - VELOCIDAD EN KM/H A 2200 REV/MIN. MOTOR CON NEUMÁTICOS TRASEROS

1L	2L	3L	4L	5L	1M	2M	3M	4M	5M	1V	2V	3V	4V	5V
0,26	0,37	0,53	0,75	1,04	1,66	2,37	3,40	4,75	6,61	9,14	13,06	18,71	26,15	36,38

Los datos se refieren al equipamiento más completo. Para conocer el equipamiento de serie y opcional del tractor, con sus precios, acuda al Concesionario de su zona.



Sedes

Medellín > Bogotá > Cali > Cúcuta
Villavicencio > Montería

Garantía

1 año o 1.200 horas de uso