

# DEUTZ-FAHR

## Serie W2

2025W - 2030W - 2035W - 2040W



www.tractocentrolombi

**Motor. Cilindros / Cilindrada: n° 4 / 2545 cm<sup>3</sup>, aspiración natural. Potencia Nominal. SAE J 1995 36 HP. Transmisión. Tipo de inversor mecánico, número velocidades 8 Adelante + 8 Atrás. Bloqueo diferencial trasero. Frenos. De discos en baño de aceite en las 4 ruedas. Sistema Hidráulico. Caudal de la bomba 29 L/min. Toma de fuerza. 450/1000. Capacidad de elevación. 720 Kg.**

 **Tractocentro**.col

Línea nacional

018000413869

Serie 2W		2025W	2030W	2035W	2040W
<b>MOTOR</b>					
Cilindros/Cilindrada	n°/cm³	3/1813	3/1813	4/2545	4/2545
Aspiración natural					
Potencia nominal (2000/25/EC)	kW/CV	18,4/25	22,1/30	25,7/35	29,4/40
Potencia nominal SAE J 1995	HP	26	31	36	41
Régimen máximo (nominal)	r/min	2400	2400	2400	2400
Par máximo	Nm@r/min	91@1800	109@1800	116@1800	131@1800
Capacidad del depósito de gasóleo	l	40	40	40	40
<b>CAMBIO MECÁNICO</b>					
Inversor mecánico					
Sincronizado					
Número velocidades	n°	8+8	8+8	8+8	8+8
Velocidad máxima	km/h	28	28	28	28
Embrague mecánico en seco					
<b>TDF trasera</b>					
De control mecánico					
540/1000					
<b>PUENTE DELANTERO Y TRASERO</b>					
De control mecánico (4RM)					
Bloque de los diferenciales con mando mecánico (Trasero)					
Radio de giro	m	4,5	4,5	4,5	4,5
Dirección hidráulica					
<b>FRENOS</b>					
De control mecánico					
Frenos de disco secos					
Frenos de disco húmedo					
<b>ELEVADOR</b>					
Elevador trasero mecánico					
Capacidad de elevación trasera*	kg	420	500	720	720
Control de posición y de flotador					
<b>SISTEMA HIDRÁULICO</b>					
Caudal de la bomba	l/min	29	29	29	29
Distribuidores auxiliares traseros	n°	4	4	4	4
<b>PUESTO DE CONDUCCIÓN</b>					
Palancas de control laterales					
Asiento del conductor con suspensión mecánica					
Semi plataforma					
Arco abatible frontal					
<b>MEDIDAS Y PESOS</b>					
Neumáticos delanteros de referencia		260/70 R16	260/70 R16	260/70 R16	260/70 R16
Neumáticos traseros de referencia		360/70 R20	360/70 R20	360/70 R20	360/70 R20
Longitud	mm	3130	3130	3485	3485
Ancho	mm	1470	1470	1470	1470
Altura	mm	2380	2380	2390	2390
Distancia al suelo (min.)	mm	325	325	295	295
Distancia entre ejes	mm	1850	1850	1967	1967
Ancho de vía delantero/trasero	mm	1252/1210	1252/1210	1252/1210	1252/1210
Peso mínimo	kg	1592	1592	1820	1820



## Sedes

Medellín > Bogotá > Cali > Cúcuta  
Villavicencio > Montería

## Garantía

1 año o 1.200 horas de uso